

# BALI LED 4

BALI LED 4 rond ori alu brossé 3000K 2,5W 30° IP20

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : 461220



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Norme RE : non

Kit optiques spoterie inclus : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : balisage

Optique dichroïque : non

Forme : rond

Coloris : aluminium brossé

Finition de la surface : brossé

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

Note efficacité énergétique (ELR) : G

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 700mA

Classe de protection : III

Dimmable : non

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 2,5 W

Flux lumineux : 210 lm

Efficacité lumineuse : 84

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 30°

Type optique/diffuseur/verre : optique diffusante

Réglabilité : orientable

Durée de vie en heures : 20000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Câblage en série.

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 52.00 mm

Hauteur du produit : 3.30 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 44.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 33.00 mm

Poids du produit : 70.00 gr

### INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Walkover : non

Précâblage : câblé de 0,45m

Mode de pose/installation : encastré

### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 1 Jour

## SCHÉMAS TECHNIQUES

