



CILAOS SWITCH

Hublot CILAOS 1 SWITCH blanc 10-20W IP66 IK10 3000K/4000K/6500K

CHAMBRES & CIRCULATIONS | FAÇADES & MURS |

RÉFÉRENCE : **540006**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Coloris : blanc

Finition de la surface : mat

Matériau : polycarbonate

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

Produit à détection : non

Note efficacité énergétique (ELR) : D

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B50 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +45°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Valeurs flux lumineux indiquées en 4000K.

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 300.00 mm

Hauteur du produit : 9.50 cm

Poids du produit : 872.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP66

Compatible volume sdb : non

Mode de pose/installation : en applique

Type de fixation : se visse sur le support

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 1 Jour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K/4000K/6500K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 10/14/20 W

Type éclairage : direct

Flux lumineux : 1100/1550/2050 lm

Efficacité lumineuse : 110

Nombre de LED : 110 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : vasque opale



Réglabilité : fixe

Indice de protection contre les chocs : IK10

Commande à distance : non

Durée de vie en heures : 50000

SCHÉMAS TECHNIQUES



ACCESSOIRES

- Collerette demi-lune blanche pour hublot CILAOS 1 (Référence : 54900)