

EASILED 12/24

Contrôleur EASILED universel HF 12/24VDC IP67

RÉFÉRENCE : 45710



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : NON LED

Fonction(s) : Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED.

Coloris : blanc

Protocole utilisé : EASILED RF

Poids du produit : 390.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP67

Compatible isolant(s) : non

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 3 Jours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée : 12VDC/24VDC

Tension de sortie : 12VDC/24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation RF

Courant d'entrée : 20A

Courant de sortie : 20A

Puissance de sortie : 240/480 W

Commande à distance : oui

Interface de communication : via télécommande EASILED MASTER REMOTE

Transmission de signal : Radio HF

Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1

Nombre de sorties physiques : 4

Nombre de canaux : 4

Sorties : synchronisées/indépendantes : indépendantes

Température de fonctionnement max. : +50°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 180.50 mm

Hauteur du produit : 3.80 cm

Longueur du produit : 7.36 cm

SCHÉMAS TECHNIQUES

