

EASILED 48

Contrôleur 48VDC 4CH RGBW PUSH

RÉFÉRENCE : **45480**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : NON LED

Fonction(s) : Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED.

Coloris : blanc

Matériau : plastique

Protocole utilisé : EASILED RF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée : 48VDC

Tension de sortie : 48VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation RF ou PUSH DIM

Courant d'entrée : 10A

Courant de sortie : 10A

Puissance de sortie : 480 W

Commande à distance : oui

Interface de communication : via télécommande EASILED MASTER REMOTE, Maître/Esclave par liaison radio HF

Transmission de signal : Radio HF

Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2

Nombre de sorties physiques : 4

Nombre de canaux : 4

Sorties : synchronisées/indépendantes : indépendantes

Température de fonctionnement max. : +50°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 53.40 mm

Hauteur du produit : 2.80 cm

Longueur du produit : 17.00 cm

Poids du produit : 140.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Compatible isolant(s) : non

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 3 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

