

ELYA



Applique ELYA noir/ambre 3000K 394lm 8W 100° IP65 (Eclairage : haut+bas)

CHAMBRES & CIRCULATIONS | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **37959**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Coloris : noir/ambre

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium de fonderie

Matériau de la verrine : PMMA

Traitement de la surface : traitement anticorrosion

Produit à détection : non

Note efficacité énergétique (ELR) : E

Durée de vie en heures : 40000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 ° C

Température de fonctionnement max. : +35°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 60.00 mm

Hauteur du produit : 12.00 cm

Longueur du produit : 15.50 cm

Poids du produit : 580.00 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : oui

Type de variation : variation TRIAC

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 8 W

Type éclairage : haut+bas

Flux lumineux : 394 lm

Efficacité lumineuse : 49

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 100°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur transparent

Réglabilité : fixe

Indice de protection contre les chocs : IK07

Commande à distance : non

INSTALLATION

Indice de protection : IP65

Compatible volume sdb : non

Mode de pose/installation : en applique

Type de fixation : se visse sur le support

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 3 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

