

FLEX LIGHT IP20

Bandeau Led 3m SUPER LIGHT IP20 2700K 14W/m 1620lm/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : 340037

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Note efficacité énergétique (ELR) : E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2700K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 14 W/m

Flux lumineux : 1620 lm/m

Efficacité lumineuse : 116

Nombre de LED : 160 LED/m

Pas de découpe : 50.00 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 10.00 mm

Hauteur du produit : 0.15 cm

Longueur du produit : 300.00 cm

Longueur maximum : 1000.00 cm

Poids du produit : 47.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Auto adhésif/autocollant : oui

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé des 2 côtés 0,5m

Type de câblage : 20AWG 2x0,5mm²

Type de fixation : double face dans profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium impérative.


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES

