

LED'TRONIC 48

Alim LED'TRONIC 48VDC 250W classe I, IP66 non dimmable

RÉFÉRENCE : 4448250



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : NON LED

Fonction(s) : Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante.

Coloris : aluminium

Matériau : aluminium

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 84

Délai de livraison : 3 Jours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée : 230VAC

Tension de sortie : 48VDC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Courant d'entrée : 1,3A

Courant de sortie : 5,2A

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Puissance de sortie : 250 W

Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1

Nombre de sorties physiques : 1

Température de fonctionnement max. : +70°C

Température de fonctionnement min. : -40°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 72.00 mm

Hauteur du produit : 4.08 cm

Longueur du produit : 26.30 cm

Poids du produit : 1400.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP66

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé de 0,5m

Type de câblage : PVC (prim : 3x0,75mm²/sec : 2x1,5mm²)

SCHÉMAS TECHNIQUES

