



# LONG FLEX 11

Bandeau Led 0,5m LONG FLEX 11 3000K 11W/m 962lm/m 230VAC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **435650**

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Matériau : pvc

Note efficacité énergétique (ELR) : F

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 11 W/m

Flux lumineux : 962 lm/m

Efficacité lumineuse : 137

Nombre de LED : 276 LED/m

Pas de découpe : 500.00 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection contre les chocs : IK07

Durée de vie en heures : 20000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 20.00 mm

Hauteur du produit : 0.75 cm

Longueur du produit : 50.00 cm

Longueur maximum : 5000.00 cm

Poids du produit : 140.00 gr

### INSTALLATION

Indice de protection : IP44

Auto adhésif/autocollant : non

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Type de fixation : clips de fixation

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Kit de connexion non inclus obligatoire. Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée.


### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 3 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## IMAGES



## ACCESSOIRES

- [Kit de connexion pour LONG FLEX 11W/m](#) (Référence : 43551)
- [Profil U.S 665 3,01m aluminium anodisé](#) (Référence : 89538)
- [Profil U.S 665 3,01m noir anodisé](#) (Référence : 89548)
- [Clips de fixation inox \(x10\) LONG FLEX 11](#) (Référence : 43558)
- [Adhésif double face largeur 15mm, longueur 33m](#) (Référence : 4266)