



LONG FLEX 7

Pack bandeau Led 5m LONG FLEX 7 3000K 7W/m 475lm/m 230VAC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **42610**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Contenu du pack : Le pack comprend un bandeau LED et un kit de connexion.

Eclairage/balisateur : éclairage

Matériau : pvc

Note efficacité énergétique (ELR) : G

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Dimmable : non

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 7 W/m

Flux lumineux : 475 lm/m

Efficacité lumineuse : 68

Nombre de LED : 60 LED/m

Pas de découpe : 1000.00 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection contre les chocs : IK07

Durée de vie en heures : 20000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 340.00 mm

Hauteur du produit : 2.20 cm

Longueur du produit : 500.00 cm

Poids du produit : 1270.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP44

Auto adhésif/autocollant : non

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé de 1m avec redresseur et connectiques Plug & Play mâle et femelle

Type de câblage : H05RN-F

Type de fixation : clips de fixation

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée.


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES



ACCESSOIRES

- [Profil U.S 663 3,01m aluminium anodisé \(Référence : 89537\)](#)
- [Profil U.S 663 3,01m noir anodisé \(Référence : 89547\)](#)
- [Diffuseur opale 3,01m U.S 663 \(Référence : 89597\)](#)
- [Clips de fixation inox \(x10\) LONG FLEX 7 \(Référence : 42558\)](#)
- [Adhésif double face largeur 15mm, longueur 33m \(Référence : 4266\)](#)