

OBRA

Suspension OBRA 3 90cm 3000K 40W 2400lm rond blanc mat
 ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS

RÉFÉRENCE : 34908



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : non

Produit Lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Optique dichroïque : non

Forme : rond

Coloris : blanc mat

Finition de la surface : sablé

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : silicone

Traitement de la surface : sans traitement

Note efficacité énergétique (ELR) : F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : bornier à repiquage

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 40 W

Flux lumineux : 2400 lm

Efficacité lumineuse : 60

Nombre de LED : 408 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

Réglabilité : fixe

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Autres finitions, puissances, températures de couleur et diffuseur microprismatique sur demande.

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 900.00 mm

Largeur du produit : 25.00 mm

Hauteur du produit : 3.00 cm

Poids du produit : 4600.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé de 2m

Type de câblage : H05SS-F 3x0,75mm²

Mode de pose/installation : suspension

Type de fixation : se visse sur le support

Précaution(s) d'installation : Alimentation incluse dans la canopée.

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 3 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

