



OBRA SIDE

Suspension OBRA SIDE 60cm 2900K 30W 1748lm carré laiton
 ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS

RÉFÉRENCE : 34912

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit Lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Optique dichroïque : non

Forme : carré

Coloris : laiton

Finition de la surface : mat/brossé

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

Note efficacité énergétique (ELR) : F

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Autres finitions, puissances, températures de couleur et diffuseur microprismatique sur demande.

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 600.00 mm

Largeur du produit : 8.50 mm

Hauteur du produit : 3.50 cm

Poids du produit : 1100.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé de 1,5m

Type de câblage : H05SS-F 3x0,75mm²

Mode de pose/installation : suspension

Type de fixation : se visse sur le support

Précaution(s) d'installation : Alimentation incluse dans la canopée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2900K

Indice de rendu des couleurs : 80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 30 W

Flux lumineux : 1748 lm

Efficacité lumineuse : 58

Nombre de LED : 352 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 180°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

Réglabilité : fixe

Nombre de pôles : 3

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 3 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

