

PDS-ALU LED IP20

PDS-ALU LED IP20 alu SM au CM transparent 2700K FLEX LIGHT 12VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **882367SM**



Sur mesure au cm



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Produit sur-mesure : Oui

Eclairage/balisateur : balisateur

Coloris : aluminium

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrière : polycarbonate

Traitement de la surface : anodisé

Note efficacité énergétique (ELR) : D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 12VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2700K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 7,5 W/m

Flux lumineux : 717 lm/m

Efficacité lumineuse : 96

Nombre de LED : 128 LED/m

Nom bandeau LED de la réglette : FLEX LIGHT

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 60°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur transparent

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 16.00 mm

Hauteur du produit : 1.20 cm

Longueur maximum : 300.00 cm

Poids du produit : 1.85 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Type de câblage : 20AWG 2x0,5mm²

Mode de pose/installation : saillie/suspension

Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions

Précaution(s) d'installation : Installation dans profil aluminium d'encastrement plaque de plâtre, via clips d'encastrement PATIO (88000), clips de fixation ou kit de suspensions (non inclus).


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES



ACCESSOIRES

- [Clip de fixation fixe chromé MICRO-ALU/PDS-ALU-O/REGULOR](#) (Référence : 89205)
- [Clips de fixation fixe inox \(x10\) MICRO-ALU/PDS-ALU-O/REGULOR](#) (Référence : 89225)
- [Clip de fixation fixe gris REGMI](#) (Référence : 89228)
- [Clip de fixation orientable inox MICRO-NK/PDS-ALU-NK-O/REGULOR](#) (Référence : 89666)
- [Clip de fixation orientable gris REGMI](#) (Référence : 89226)
- [Clip d'alignement inox MICRO-ALU/PDS-ALU/PDS-O](#) (Référence : 89921)
- [Kit de fixation terrasse PATIO \(x10\)](#) (Référence : 88000)
- [Kit de suspension 1,2m \(x2\) MICRO-ALU/PDS-ALU/PDS-O/REGULOR](#) (Référence : 89516)
- [Profil PLAQUE DE PLATRE SM aluminium](#) (Référence : 8993SM)