

# SET'IN 5

SET'IN 5 carré fixe inox brossé 4000K 2W 0/80° IP65

CHAMBRES & CIRCULATIONS | FAÇADES & MURS

RÉFÉRENCE : 37161



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Norme RE : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : balisage

Forme : carré

Coloris : inox brossé

Finition de la surface : brossé

Matériau : inox 316L

Traitement de la surface : sans traitement

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : >70

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 2 W

Flux lumineux : 34 lm

Efficacité lumineuse : 17

Répartition lumineuse : asymétrique

Angle de faisceau/optique : 0/80°

Type optique/diffuseur/verre : optique transparente

Réglabilité : fixe

Indice de protection contre les chocs : IK10

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 80.00 mm

Hauteur du produit : 5.70 cm

Longueur du produit : 8.00 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 50.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 57.00 mm

Poids du produit : 500.00 gr

### INSTALLATION

Indice de protection : IP65

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Walkover : non

Précâblage : câblé de 0,3m

Type de câblage : H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup>

Mode de pose/installation : encastré

Précaution(s) d'installation : Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.

### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 3 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES

