

SMART DALI 24

Alim SMART DALI 24 75W classe II, IP20 dimmable 24VDC

RÉFÉRENCE : 45810



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : NON LED

Fonction(s) : Convertisseur électronique pour appareils LED monochromes, TW, RGB ou RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED.

Coloris : blanc

Matériau : plastique

Protocole utilisé : DALI DT8

INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Compatible isolant(s) : non

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 3 Jours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée : 100-240VAC

Tension de sortie : 24VDC

Classe de protection : II

Dimmable : oui

Type de variation : variation DALI ou PUSH DIM

Courant d'entrée : 0,91A

Courant de sortie : 3,12A

Puissance de sortie : 75 W

Interface de communication : DALI 2

Transmission de signal : Filaire

Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1

Nombre de sorties physiques : 1

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Adressage DALI et programmation directement sur le produit.

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 64,00 mm

Hauteur du produit : 3,20 cm

Longueur du produit : 24,40 cm

Poids du produit : 445,00 gr

SCHÉMAS TECHNIQUES

