

SMART DALI PUSH 24

Alim SMART DALI PUSH 24VDC 45W classe II, IP20 dimmable

RÉFÉRENCE : 45813



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : NON LED

Fonction(s) : Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse.

Coloris : blanc

Matériau : plastique

Protocole utilisé : DALI DT6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée : 220-240VAC

Tension de sortie : 24VDC

Classe de protection : II

Dimmable : oui

Type de variation : variation DALI ou PUSH DIM

Courant d'entrée : 0,35A

Courant de sortie : 1,88A

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Puissance de sortie : 45 W

Interface de communication : DALI 2

Transmission de signal : Filaire

Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1

Nombre de sorties physiques : 2

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 45,00 mm

Hauteur du produit : 3,05 cm

Longueur du produit : 18,70 cm

Poids du produit : 266,00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Compatible isolant(s) : non

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 3 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

